



schmidt
a brand of aebi schmidt

eSwingo 200⁺

Veegmachine



Technische gegevens

	eSwingo 200 ⁺ 2-Borstel	eSwingo 200 ⁺ 3-Borstel
Trechter		
Tankinhoud	2 m ³	2 m ³
Kantelhoek	102°	102°
Stortheogte hoge afvoer	1 400 mm	1 400 mm
Veegunit		
Diameter schotelborstel	850 mm	800 mm
Snelheid schotelborstel	120 1/min	100 1/min
Materiaal borstel	Staal / Kunststof / Mix	Staal / Kunststof / Mix
Veegbreedte	1 400 - 2 900 mm	1 800 - 2 000 mm
Veegbreedte met 3e borstel	-	2 600 mm
Aanzuigventilator		
Snelheid	3 000 1/min	3 000 1/min
Watersysteem		
Totaal watervolume	400 l	400 l
Schoonwater volume	200 l	200 l
Bedrijfswatervolume	200 l	200 l
Schoonwaterpomp	3 bar / 11 l/min	3 bar / 11 l/min
Accu		
Totaal capaciteit	75 kWh / 400 V	75 kWh / 400 V
Veiligheid	Niet vlambaar / 100% explosie veilig	Niet vlambaar / 100% explosie veilig
Draaiuren zonder opladen	10 h	10 h
Oplaadtijd	4 h	4 h
Gegarandeerde laadcycli	5 000	5 000
Elektrische motoren		
Tractie aandrijving (achteras)	38 - 90 kW	38 - 90 kW
Vermogen ventilator aandrijving	8.5 - 11.5 kW	8.5 - 11.5 kW
Stuurinrichting		
Stuurhoek vooras	48°	48°
Stuurhoek achteras	24°	24°



	eSwingo 200+ 2-Borstel	eSwingo 200+ 3-Borstel
Draaicirkel Wand tot wand (2-wielbesturing)	8 600 mm	8 500 mm
Draaicirkel Stoeprand tot stoeprand (2-wielbesturing)	6 550 mm	6 550 mm
Draaicirkel Wand tot wand (4-wielbesturing)	7 300 mm	7 000 mm
Draaicirkel Stoeprand tot stoeprand (4-wielbesturing)	4 950 mm	4 950 mm
Banden		
Standaardmaat voorbanden	225/70 R15	225/70 R15
Standaardmaat achterbanden	225/70 R15	225/70 R15
Snelheid		
Transportsnelheid	25 km/h / 40 km/h / 45 km/h / 50 km/h	25 km/h / 40 km/h / 45 km/h / 50 km/h
Veegsnelheid continu inzet	12 km/h	12 km/h
Afmetingen		
Lengte zonder 3e borstel	-	4 200 mm
Lengte met borstel	4 690 mm	-
Lengte met 3e borstel	-	5 200 mm
Breedte zonder borstel	1 300 mm	1 300 mm
Hoogte zonder zwaailicht	1 990 mm	1 990 mm
Hoogte met zwaailicht	2 335 mm	2 335 mm
Wielbasis	1 900 mm	1 900 mm
Spoorbreedte voor	1 073 mm	1 073 mm
Spoorbreedte achter	1 073 mm	1 073 mm
Gewicht		
Leeggewicht van de basiseenheid ca.	3 300 kg	3 400 kg
Toegestaan totaalgewicht	4 500 / 5 000 kg	4 500 / 5 000 kg



www.aebi-schmidt.com
 © Aebi Schmidt Group
 Aebi Schmidt Holding AG
 CH-8050 Zurich

Alle rechten voorbehouden.
 Technische gegevens kunnen veranderen.
 Afbeeldingen zijn niet bindend.
 Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

Document aangemaakt op 23.05.2023

